

Anbietername	Vergabeverfahren:
	Verhandlungsvergabe (Vhv)
	Verfahrensnummer:
	Vhv 041_26 UFZ
	Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 43 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <02_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 041_26 UFZ> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind.
	Sollten Sie zu den Kriterien Anmerkungen machen wollen, so sind diese auf einem GESONDERTEN Blatt bzw. im Anschreiben zu machen. ° Die Nichterfüllung geforderter Mindestkriterien führt zum Ausschluss aus dem Verfahren. ° Eine Änderung der Ausschreibungsunterlagen führt zum Ausschluss aus dem Verfahren!
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)	
▼Mindestkriterien	
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien:	43
Pkt. 1 . 0	110 Stück Stahlrohrstapelstuhl mit Sitz- und Rückenpolster
Pkt. 1 . 1	Maße: H 800mm (± 70mm) // B 500 mm // T 490 mm (± 10mm) lfd. Nr.: 1
Pkt. 1 . 2	Sitzhöhe: 460 mm (± 10mm) lfd. Nr.: 2
Pkt. 1 . 3	Bezugsstoff: blau lfd. Nr.: 3
Pkt. 1 . 7	Die angebotenen Stühle besitzen ausnahmslos einen Stapelsteg. lfd. Nr.: 7
Pkt. 1 . 8	Fußabschlüsse Polyamidgleiter mit Filzeinlage, welche auswechselbar sind und ein geräuscharmes Verschieben ermöglichen lfd. Nr.: 8
Pkt. 1 . 9	Schalenstärke ab10 mm (± 2mm), "unsichtbar" mit Gestell verschraubt lfd. Nr.: 9
Pkt. 1 . 10	Mehrfachlackierung mit UV-härtendem, umweltfreundlichem Wasserlack (B1) lfd. Nr.: 10
Pkt. 1 . 11	Mindesttragfähigkeit 120 kg lfd. Nr.: 11
Pkt. 1 . 12	Sitzpolster verschraubt, Rückenpolster geschraubt oder geklippt, beides wechselbar lfd. Nr.: 12
Pkt. 1 . 13	Die Stapelbarkeit ohne notwendige Arretierung oder Stabilisierung beträgt mindestens 15 Stühle übereinander. lfd. Nr.: 13
Pkt. 1 . 14	Verchromung extra stark, ca. 25 µm lfd. Nr.: 14
Pkt. 1 . 15	Dicke der Polsterung : Sitz mindestens 20 mm (± 2mm), Rücken mindestens 15 mm(± 2mm) lfd. Nr.: 15
Pkt. 1 . 16	TÜV / GS Zeichen erteilt lfd. Nr.: 16
Pkt. 1 . 17	Gewicht: max. 8 kg lfd. Nr.: 17
Pkt. 2 . 0	8 Stück Vierfußstahlrohrtisch, Trapezform
Pkt. 2 . 1	Tischgröße (Trapezform): Lange Tischkante (oben): 1600 mm / Kurze parallele Tischkante 800 mm / Höhe 740 mm ± 10mm / zwei schräge Seiten: 800 mm / Tiefe ca. 692,8 mm Winkel zwischen Schräge und kurzer Tischkante: 120° Winkel zwischen Schräge und langer Tischkante: 60° lfd. Nr.: 18
Pkt. 2 . 2	Form: gleichschenkelig trapezförmig, einseitig mit Rollen, feststehender 4-Fuß-Klapptisch, Tischbeine paarig einschlagend lfd. Nr.: 19
Pkt. 2 . 3	Tischmodell passend zu Klapptisch (nachfolgende Pos. 3.0) lfd. Nr.: 20
Pkt. 2 . 4	Klappbeschlag direktschließendes Kräftedreieck lfd. Nr.: 21
Pkt. 2 . 5	Gestelloberfläche extra stark verchromt, ca. 25 µm lfd. Nr.: 22
Pkt. 2 . 6	Fußabschlüsse: Polyamidgleiter ca.35 mm (±5mm), auswechselbar lfd. Nr.: 23
Pkt. 2 . 7	Tischplatte: Spanplatte E1, Höhe 19 mm (±2mm). Mögliche Dekor- und oder Farbvarianten sind zu benennen. lfd. Nr.: 24
Pkt. 2 . 8	Kante: ABS, Dicke: 2mm, Höhe: passend zur Platte aus Punkt 2.7 lfd. Nr.: 25
Pkt. 2 . 9	Die Tischplatte ist mit einer Schutzschicht belegt, welche die Platte kratzfest und zigaretteglutfest nach DIN EN 438 macht. lfd. Nr.: 26
Pkt. 2 . 10	lichte unterfahrbare Höhe an Längsseite min. 720 mm lfd. Nr.: 27
Pkt. 2 . 11	TÜV / GS Zeichen erteilt lfd. Nr.: 28

Anbietername		Vergabeverfahren:	
		Verhandlungsvergabe (Vhv)	
		Verfahrensnummer:	
		Vhv 041_26 UFZ	
		Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihre Aussagen zu den 43 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentes: <02_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 041_26 UFZ> und bestätigen, dass alle bestätigten Mindestkriterien in Ihrem Angebot enthalten sind.	
Ort,		Datum	
Unterschrift		Name	
Bitte beachten Sie: In dieser Tabelle dürfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen: - Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name - entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien (Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)			
▼ Mindestkriterien		Kriterium ohne Abstriche erfüllt:	
Anzahl der zu erfüllenden Mindestkriterien:		43	
Pkt.	3 . 0	12 Stück Vierfußstahlrohrtisch, klappbar	
Pkt.	3 . 1	Tischgröße: Breite 1400 mm, Tiefe 800 mm, Höhe 740 mm ± 10mm und identisch zur Höhe der in Pos 2.0 angebotenen Trapeztische	lfd. Nr.: 29
Pkt.	3 . 2	Tischform: rechteckig, einseitig mit Rollen	lfd. Nr.: 30
Pkt.	3 . 3	Feststehender 4-Fuß-Klapptisch, paarig einschlagend auf der kurzen Seite des Tisches (T800), parallele Stellung der Füße im aufgeklappten Zustand	lfd. Nr.: 31
Pkt.	3 . 4	Klappbeschlag direktschließendes Kräftedreieck	lfd. Nr.: 32
Pkt.	3 . 5	Gestelloberfläche extra stark verchromt, ca. 25 µm	lfd. Nr.: 33
Pkt.	3 . 6	Fußabschlüsse: Polyamidgleiter 35 mm, auswechselbar	lfd. Nr.: 34
Pkt.	3 . 7	Tischplatte: Spanplatte E1, Höhe 19 mm (±2mm)	lfd. Nr.: 35
Pkt.	3 . 8	Kante: ABS, Dicke: 2mm, Höhe: passend zur Platte aus Punkt 2.7	lfd. Nr.: 36
Pkt.	3 . 9	Die Tischplatte ist mit einer Schutzschicht belegt, welche die Platte kratzfest und zigarettenglutfest nach DIN EN 438 macht.	lfd. Nr.: 37
Pkt.	3 . 10	Tischoberfläche: entsprechend und identisch zu Pkt 2.7	lfd. Nr.: 38
Pkt.	3 . 11	lichte unterfahrbare Höhe an Längsseite min. 720 mm	lfd. Nr.: 39
Pkt.	3 . 12	TÜV / GS Zeichen erteilt	lfd. Nr.: 40
Pkt.	3 . 13	Stapelhöhe Tisch komplett inkl. zusammengeklappten Gestell und Platte maximal 90 mm	lfd. Nr.: 41
Pkt.	4 . 0	2 Stück Transportkarren für Stahlrohrstapelstühle Pos. 1.0	
Pkt.	4 . 1	Transportkapazität mindestens 15 Stühle	lfd. Nr.: 42
Pkt.	5 . 0	2 Stück Transportwagen für Vierfußklapptische Pos 3.0	
Pkt.	5 . 1	Transportkapazität mindestens 10 Tische	lfd. Nr.: 43

JA	NEIN
Pkt.	3.0
Pkt.	4.0
Pkt.	5.0